



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа материала

№ 14-11.1-10.4-0636

Наименование Покрытие напольное поливинилхлоридное - линолеум ПВХ «Судолин» тип
«PRIMO PLUS MARINE»

Организация-изготовитель АО «ТАРКЕТТ»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения 10.4.

Техническая документация согласована
письмом № СВФ-ДП2653-0478 от 23 июня 2022 г. ТУ5771-018-54031669-2008 с изменением 1-6

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового материала удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Покрытие напольное поливинилхлоридное - линолеум ПВХ «Судолин» не допускается применять в помещениях смежных с машинным отделением.

Настоящее Свидетельство действительно с 06.11.2025 до 23.06.2028
ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ

Директор Средне-Волжского филиала

должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества




(подпись)

Старостин Ю.П.

(фамилия и.о.)

06.11.2025

(дата выдачи)



14.25.006.246342

Технические показатели

Наименование показателей	PRIMO PLUS MARINE
Длина в рулоне, мм	23000 (+250)
Ширина, мм	2000 (+20)
Общая толщина, мм	$2,00 \pm 0,15$
Отклонение от прямолинейности на 10 п.м. длины, см, не более	3
Истираемость, мкм, не более	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	0,10
Водопоглощение поверхностное, г/100 см ² , не более	0,5
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	5×10^{15}
Масса 1 м ² , г	3200 (13%; -10%)
Гибкость	Отсутствие трещин
Класс пожарной опасности	KM2
Индекс распространения пламени	1 < 20

Настоящее Свидетельство об одобрении типа материала не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа материала теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.